



# INSTALACION Y DESINTALACION DE DRIVER DE DATAMAX VALIDO PARA TODOS LOS MODELOS en Windows 2000 y XP



#### INSTALACIÓN POR PRIMERA VEZ

- 1) si la impresora va conectada al puerto LPT (paralelo) o RS232 (SERIE), pasar el punto 5
- 2) si la impresora va conectada al puerto usb (Este proceso hace que se cree en Windows el puerto virtual USB00X) en caso de no existir.
- 3) dejar que windows la reconozca, hasta que salga la siguiente pantalla
  - Asistente para hardware nuevo encontrado

     Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado

     Este esterre le ajudará e resala software para:

     Detenax E-4200

     Si su hardwares vienes con un CD o disquete de instalación, insételo ahora.

     Qué desse que haga el asistente?

     Olistalar autométicamente el software (recomendado)

     Instala desde una leta o ujecación específica (avanzado)

     Haga do en Siguiente para continual.

     Cancelar
- seleccionar CANCELAR, de esta forma queda creado el puerto virtual en caso de no haber estado creado con anterioridad. (ignorar el mensaje emergente que aparecerá en la barra inferior)
- 5) Ejecutar ahora el instalador que está ubicado en el Cdrom de ITECRA en la ruta DATAMAX \ DRIVER " drivers-all-datamax.exe"







#### Aceptar las condiciones de licenciamiento

<b>Sindows</b> Printer (	man	8
Installation Neuse select the dree	Directory clory to urpack the software.	SEAGULL
The software will be a either type in the new	npacked to the directory lated balance path or click Browne to select a differe	To unpack to a different directory, et directory
installation <u>D</u> irectory:	This way	Browse.
	Space required on drive:	13.0MB
	Space available on selected deve	6.9GB
	< Aráz	Siguiențe > Canceler

e indicar la ruta c:\seagull





Windows Printer Drivers	X
Installation Information Follow the instructions below to install the software	SEAGULL
Instructions After the divers are unpacked, install them using the Drive Options I Fun Divert Wizard after unpacking clicers For Based installation instructions (contained in Installation)	(Wizand
× ģitās	Finalizar Cancelar

dar clic en Finalizar

esperar que se descompriman los archivos.



si sale esta ventana, cerrarla.







automática.		
eleccione el controlador de inpresara i	que desea instalar.	
Otristaler un controlador para una li	noresora Plug and Play	
Nodelo de la impresora	Puerto	
Datamax E-4209 Datamax E-4204	USB001	
	2794-02	
O Instalar un controlador para dora i	noresora	





Especifique un nombre de impre Los nonbres se utilizan para ide red.	esora ntificar la impressiva en este ordenador y en la
Escriba un nombre para esta impreso Nombre de impresoras: Determo Utilice esta impresora como la imp Especifique el desea compartir o nom esignarle un nombre si se trata de un	ora. <b>IN E-1000</b> westore predeterminada Inta impressora con al resto de usuarios de la red. Debe n recurso compartido.
🛞 Ng compartir esta impresora	
O Nogbre del recurso compartido:	Defermine (E-4200









Seagell Driver Wizard	. 🛛
	Seagull Driver Wizard se completó satisfactoriamente Las siguentes operaciones es completaron satisfactoriamente Instalada la impresora 'Datamax E-4203'.
	Conor

Ya esta listo el driver para ser utilizado por Windows.

NOTA: si la conexión es por puerto USB tener en cuenta que cada puerto tiene un numero USB001, USB002, USB003 y USB004.

Si lo instalamos en el USB001, y luego conectamos la impresora en el puerto USB002, pedirá nuevamente el driver de instalación.

Si el sistema solicita el CDROM del driver, poner el cdrom entregado por ITECRA e indicar la ruta del driver, ?:\DATAMAX\DRIVER\SEAGULL (donde "?"es la unidad del cdrom)





## DESINTALAR LOS DRIVER DE DATAMAX

1) ejecutar el instalador "drivers-all-datamax.exe"



Aceptar las condiciones de licenciamiento



optar por INSTALAR O ELIMINAR CONTROLADORES DE IMPRESORAS



Adolfo Calle 1111 Dorrego M5626BDW Mendoza Argentina - PBX: (0261) 4315238 - www.itecra.com - info@itecra.com Sistemas de gestión Tango / Control de horarios / Códigos de barra - Impresoras térmicas - Lectores de códigos de barra / Colectores de datos / Etiquetas autoadhesivas y ribbon / Aplicadoras automáticas de etiquetas autoadhesivas





optar por eliminar de manera automatica todos los controladores Seagull.

agull Driver Wizard		
D	Completar Seagull Driver Wiz	ard
	Se eliminarán los siguientes elementos:	
	Impresoras: Detamax E-4203	^
	Controladores: Datamax 5-4203	
	Puertos: USB001 USB002	
	Componentes; Preferencias de impresión: Datamás: E-4203	Q.
	Es posible que durante el proceso que permite elimin controladores soa necesario reiniciar Windows más o	ar los le una vez.
	Para iniciar este proceso, haga dic en finalizar.	
Reiniciar el sistema Se debe reiniciar el s	stema para que el proceso continúe,	
Alguno en este process	: companentes: del controllador no es han poddo eliminar inomerico. Debe reinicier: el sisteme para completor el o de diminación del controllador.	

Seguir los pasos que indique el sistema y reiniciar el computador. Luego instalar los driver correctamente.

## pulsar finalizar





# CAMBIO DE PUERTO USB

Cuando conectamos la impresora a otro puerto USB, windows nos solicitará la instalación Del driver para la impresora conectada en el nuevo USB.



optar por instalar desde una lista o ubicación especifica

lija sus opciones de búsqueda e inst	alación.
Eusca el contoledar nos adecuedo	en estas ubicaciones.
cual incluye rutas locales y medios ext	tari para linica o espanar a acceptera productor mona, la tarbies. Se instalará el nejor controlador que se encuentre.
🔲 Buscar en gedios estraíbles (d	squete, CD-RIDM)
🕑 Incluir este ubiceción en le bús	quede:
CASeagui	M Examinar
Oto buscal. Seleccionaré el controlad	or que se va a initialar
Nediante esta opición podrá seleccion puede garantizar que el controlador q	var de una liste el controlador del dispositivo. Windows no ue elija sea el más apropiado para su hardinare.

Adolfo Calle 1111 Dorrego M5626BDW Mendoza Argentina - PBX: (0261) 4315238 - www.itecra.com - info@itecra.com Sistemas de gestión Tango / Control de horarios / Códigos de barra - Impresoras térmicas - Lectores de códigos de barra / Colectores de datos / Etiquetas autoadhesivas y ribbon / Aplícadoras automáticas de etiquetas autoadhesivas







como ya tiene instalado el driver con anterioridad, mostrará la siguiente pantalla:

3			
Descripsión	Versión	Fabricante	Ubicación
Datanax E-4203	6.3.0.1	Datamax	c: SwindowsSin/Spendun/
DelamaxE-4203	71.10	Detamax	ct/windows/sinf/cend 7.in/
Datanax E-4204	69.01	Datamax	c:/windows/ini/loem3.inf
Datamax E-4204	7.1.1.0	Detenas	c:SwindowsSintScen17.inf
Este controlod	or no est e controla:	á firmada di iares es impor	gitalmente. tario

seleccionamos el modelo de impresora que corresponda con la conectada y pulsamos siguiente.

Aparecerá el cuadro de firma de windows.





Instalad	ción de hardware
	El software que está instalando para este hardware: Impresoras no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba que es compatible con Windows XP. ( <u>?Por qué es importante esta</u> prueba?) Si continúa con la instalación de este software puede crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad de su sistema bien inmediatamente o en el futuro. Microsoft recomienda que detenga esta instalación ahora y se ponga en contacto con su proveedor de hardware para consultarle acerca del software que ha pasado la prueba del logotipo de Windows.
	<u>Continuar</u> <u>Detener la instalación</u>

optar por continuar.

Si en el intermedio de la instalación el software nos pide el Cdrom de Datamax, poner el entregado por ITECRA y seleccionar el directorio c:\seagull y aceptar.

